

AUTOMATIZADOR DE PORTÃO BASCULANTE

LINHA INDÚSTRIAL



CENTRAL DE COMANDO
RQC09ST

Automatizador

BI 100

A velocidade de abertura não é o objetivo principal da linha, mas sim a **sua robustez e durabilidade**. Geralmente a instalação é feita com calha tracionada. Um motor pode acionar um portão com peso até 1000Kg e tamanho com até a 24m².

CARACTERÍSTICAS	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/2CV AF NVT 550W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V - Monifásico
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ELETRÔNICA	RQC09ST
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 24
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 15s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L200
FREQUENCIA DE SAÍDA	40Hz
PESO	1500Kg
DIMENSÕES	(C=241 x H=320 x L=135)mm.

BI 100

1/2CV | AF | NVT | 550W

220V - Monifásico

1:25

Bronze

RQC09ST

Microchave

40

Até 24

Até 15s.

Corrente RC410-1

Polia e correia 3L200

40Hz

1500Kg

(C=241 x H=320 x L=135)mm.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

INDUSTRIAL DE FLUXO REGULAR

