

AUTOMATIZADOR DE PORTÃO BASCULANTE

LINHA INDÚSTRIAL

**CENTRAL DE COMANDO
RQC CONTATORA**

Automatizador

BI200

A velocidade de abertura não é o objetivo principal da linha, mas sim a **sua robustez e durabilidade**. Geralmente a instalação é feita com calha tracionada. **Um motor pode acionar um portão com peso até 2000Kg e tamanho com até a 30m².**

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

INDUSTRIAL DE CICLO CONTÍNUO



CARACTERÍSTICAS	BI200
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/2CV V-REGIME S1 CONTÍNUO 616W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V - Monofásico
REDUÇÃO	1:40
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ELETRÔNICA	RQC10 ou RQCTR Contatora monofásica
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	Ciclo contínuo
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 28
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 15s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L180
FREQUENCIA DE SAÍDA	60Hz
PESO	2000Kg
DIMENSÕES	(C=311 x H=440 x L=168)mm.



@continente



www.continente.ind.br



+55 54 991278863



+55 54 3698 9945