

# AUTOMATIZADOR DE PORTÃO DESLIZANTE

## LINHA SUL BRASILEIRA

CENTRAL DE COMANDO  
RQC09



Automatizador

# DR 60

Tem por características, ser **uma linha de produto robusta e de grande durabilidade**. Em instalações residenciais com pequenos fluxos, **a vida útil pode ultrapassar 10 a 20 anos** de funcionamento. Raramente ocorre a manutenção de motor e redutor.

CARACTERÍSTICAS	DR60	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV   IP44   350W	1/3CV   IP44   330W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:25	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=20 nylon	Z=20 nylon
ELETRÔNICA	RQC09	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 6m	Até 6m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s	Até 14s
TIPO DE TRAÇÃO	Cremalheira/M4	Cremalheira/M4
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	60Hz	60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L180	Polia e correia 3L180
PESO	600Kg	600Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 268 x 196	275 x 268 x 196

### SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

COMERCIAL DE FLUXO REGULAR

