



Automatizador
Basculante

Continente
AUTOMATIZADORES

BR50

LINHA SUL BRASILEIRA



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

COMERCIAL DE BAIXO FLUXO



+55 54 991278863

+55 54 3698 9945



@continente

www.continente.ind.br

| CARACTERÍSTICAS | BR50 | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| MOTOR / POTÊNCIA (CV/W) | P33 IP00 203W | P33 IP00 308W |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | 127V | 220V |
| REDUÇÃO | 1:25 | 1:25 |
| COROA INTERNA REDUTOR | Poliacetal | Poliacetal |
| ELETRÔNICA | RQC09 | RQC09 |
| FIM DE CURSO | Microchave | Microchave |
| CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA | 40 | 40 |
| COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²) | Até 12 | Até 12 |
| TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m) | Até 10s. | Até 10s. |
| TIPO DE TRACÇÃO | Corrente RC410-1 | Corrente RC410-1 |
| SISTEMA DE ACOPLAMENTO | Polia e correia 3L190 | Polia e correia 3L190 |
| FREQUENCIA DE SAÍDA | 50/60Hz | 50/60Hz |
| PESO | 600Kg | 600Kg |
| DIMENSÕES | C=22cm H=30cm L=13cm | C=22cm H=30cm L=13cm |