



Automatizador
Deslizante



DR62

LINHA SUL BRASILEIRA



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

COMERCIAL DE FLUXO REGULAR



+55 54 991278863

+55 54 3698 9945



@contidente

www.contidente.ind.br

CARACTERÍSTICAS	DR62	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	IP00 P33 203W	IP00 P33 308W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:25	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=20 nylon	Z=20 nylon
ELETRÔNICA	RQC09	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 6m	Até 6m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s	Até 14s
TIPO DE TRACÇÃO	Cremalheira/M4	Cremalheira/M4
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz	50/60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190	Polia e correia 3L190
PESO	600Kg	600kG
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 268 x 196	275 x 268 x 196